



| | | | |
|----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 10 | 4 | ISO 4015 - M8 x 60 x 22-C | |
| 9 | 8 | ISO 4017 - M8 x 16-C | |
| 8 | 12 | Washer DIN 125 - A 8.4 | |
| 7 | 4 | Stellschraube M8 - 33lg | |
| 6 | 4 | Stopfen Flach ø33,7 M8 | |
| 5 | 4 | KS Kappe mit M8 | |
| 4 | 4 | KS Kappe 40x40 | |
| 3 | 4 | Rundstab ø12x400 | 1.4301 (X5CrNi18-10) |
| 2 | 2 | Rundrohr ø33,7x2x950 | 1.4301 (X5CrNi18-10) |
| 1 | 4 | Vierkantrohr 40x40x2x700 | 1.4301 (X5CrNi18-10) |
| POS-NR. | MENGE | BENENNUNG | Material |

| Technische Produktinformation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten nach DIN ISO 16016 | | | | Oberflächenbehandlung: | |
|---|--|---|--|---|--------------------|
| Fasen bei nicht bemaßten Kanten Dicken $\frac{\text{bis 15}}{\text{über 15}}$ $\frac{0,1 - 0,2}{0,5 - 0,8}$ | | Allgemeintoleranz nach Längen- und Winkelmaße DIN ISO 2768-1 (mittel) | | Werkstoff: Material <nicht festgelegt> | |
| Angabe Ra nach DIN EN ISO 1302 | | Datum | | Rohteil: | |
| Erstellt 15.05.20 | | Name MK | | Maßstab: 1:10 | |
| Bearbeitet | | Geprüft | | Bezeichnung: Reifenständer kpl | |
| Geprüft | | BMS Bremer Montage Service Gießener Str. 38 A 35444 Biebertal | | Form: | |
| Index | | Änderung | | Katalog Nr.: | Bestell Nr.: |
| Datum | | Name | | Gewicht / kg: 11.20 | Blatt : 1 von 1 |